

送水口

FIRE DEPARTMENT CONNECTIONS

Body Of Fire Dept,Connection(Inserting Type)

S163 単口送水口(本体) 差し式

SA/8065-10C



露出部:クロムめっき、埋設部:ニッケルめっき
SIZE:80×65
認定番号 認送-065-1
等価管長 38.3m
質 量 6.5kg

Two Way Fire Dept,Connection(Inserting Type)

S213 Y型送水口(差し式)

★SAY/OC 本体
★SAY/PL01CS プレート



クロムめっき
SIZE:100×65×65
認定番号 認送-005
等価管長 38.3m
質 量 12kg

Fire Dept,Connection

S141 壁埋設型単口送水口(差し式)



SIZE:300H×400W

Body Of Fire Dept,Connection(Screwed Type)

S164 単口送水口(本体) ネジ式

SA/8065-1NC



露出部:クロムめっき、埋設部:ニッケルめっき
SIZE:80×65
認定番号 認送-065-1
等価管長 38.3m
質 量 6kg

Two Way Fire Dept,Connection(Screwed Type)

S212 Y型送水口(ネジ式)

★SAY/NC 本体
★SAY/PL01CS プレート



クロムめっき
SIZE:100×65×65
認定番号 認送-005
等価管長 38.3m
質 量 12kg

送水口認定型式表

呼径	型式承認番号	型式	主要材料	型番
100 × 65 × 65	認送-001-1	双口壁型(180°)	青銅鋳物	S170,S171
	認送-001-3	双口壁型(90°)	青銅鋳物	S172,S173
	認送-002	双口スタンド型(並)	青銅鋳物	S220,S221
	認送-002-1	双口スタンド型(並)	ステンレス鋳物	—
	認送-072	双口スタンド型(縦型)	ステンレス鋳物	—
	認送-074	双口スタンド型(縦型)	ステンレス鋳物	S228,S229
100×65	認送-005	双口Y型	青銅鋳物	S213,S212
	認送-004-1	単口スタンド型	ステンレス鋳物	—
80×65	認送-065-1	単口壁型	青銅鋳物	S161
	認送-066-1	単口スタンド型	ステンレス鋳物	S226,S227

巻 頭

易操作性
1号消火栓1 号
消火栓広範囲型
2号消火栓補助給水栓・
2号消火栓・
天井設置型屋 内
消 火 栓
設置基準屋 外
消 火 栓
設置基準取水口・排水口・
ホース接続部補助給水栓・
非
コンセント連結送水管
技術基準
(資 料)

消火栓弁

ノズル・
結合金具ホース・
ホース
架ア イ
ユニット送水口・
排水口スプリンク
ヘッド放水装置・
スプリンク
器 出 配 管泡消火
設 備継手・
テスト金具パッケージ型
消火設備消火器・
消火器接続部移動式貯水
消 火 設 備ケーシングが
取水栓・排水
スベアパーツ消火栓・
給水栓放水銃
他文化財向・
放水ポンプ
放 水 銃技術資料
目 次品名型番
索 引