

補助散水栓・2号消火栓

INDOOR HYDRANT

操作シール PR25



操作シール PR25横型



2号消火栓・補助散水栓取得型式一覧表

型式番号	前型式番号	識別番号	仕様		最高使用 圧力 (MPa)	設計圧力 損失値 (MPa)	ホース型式	製品コード	適合消火栓
認評栓第 26 ～ 17 号	鑑栓第 6 ～ 12 ～ 18 号	IS2-PR24	PR 型	標準	1.0	0.08	H0343B A 01 A (ホ第4～1号)	2NPRKZN	B550・B551・B554 B552・B553・ アルジャン
	鑑栓第 6 ～ 12 ～ 21 号	IS2-PR27	PR 型	標準	1.0	0.08	H0143B A 01 A (ホ第24～2号)	2NPRJWN	
	鑑栓第 6 ～ 12 ～ 19 号	IS2-PR25	PR 型	標準	1.0	0.07	H0243B A 01 A (ホ第4～3号)	2NPRSZN	
	鑑栓第 6 ～ 12 ～ 16 号	IS2-PRY23	PR 型	横型	1.0	0.08	H0343B A 01 A (ホ第4～1号)	2NPRYKZN-L 2NPRYKZN-R	B555
	鑑栓第 6 ～ 12 ～ 20 号	IS2-PRN29	PR 型	ナロー II 型	1.0	0.08	H0343B A 01 A (ホ第4～1号)	2NPRNRKZN200	B557
認評栓第 27 ～ 2 号	鑑栓第 9 ～ 6 ～ 1 号	—	天井設置型		1.0	0.10	H0343B A 01 A (ホ第4～1号)	2NTD-J	天井設置型 2号消火栓

巻頭

見操作性
1号消火栓1号
消火栓広範囲型
2号消火栓補助散水栓・
2号消火栓・
天井設置型屋内外栓
設置基準屋内外栓
設置基準送水口・
排水口・
ホース格納箱補給水栓・
非常
コンセント連結送水管
技術基準
(徴 粋)

消火栓弁

ノズル・
結合金具ホース・
ホース
架 け送水口・
アイユニット

採水口

スプリンクラー
ヘッ ド送水検知装置・
スプリンクラー
巻 出 配 管泡消火
設 備媒介継手・
テスト金具バケツ型
消火設備消火器・
消火器格納箱移動式粉末
消 火 設 備テニグ(吊り)
散水栓器具・
スベアパーツ消火栓・
給水栓放水銃
他文化財向・
船舶方向用
放 水 銃技術資料
目 次品名・型番
索 引