

消火栓弁

FIRE HYDRANT VALVES

- 巻頭
- 易操作仕
1号消火栓
- 1号
消火栓
- 広範囲型
2号消火栓
- 補助取水栓
2号消火栓
天井設置型
- 屋内
消火栓
設置基準
- 屋外
消火栓
設置基準
- 放水口接続部
放水口
ホース接続部
- 給排水槽・弁
コンセント
- 消防送水管
技術基準
(抜粋)
- 消火栓弁
- ノズル・
結合金具
- ホース・
ホース架
- アイ
ユニット
- 送水口・
探水口
- スプリンクラー
ヘッド
- 放水栓設置
スプリンクラー
巻出配管
- 泡消火
設備
- 媒介継手
テスト金具
- パッケージ型
消火設備
- 消火器・
消火器給水管
- 移動式貯水
消火設備
- ターニカル
取水栓器具
スベアパーツ
- 消火栓・
給水栓
- 放水銃
他
- 文化財向・
機材万全用
放水栓
- 技術資料
目次
- 品名・型番
索引

Hydrant Valve

V140 40×90° 差込式

★VJ4090A20N



使用圧力 2.0MPa
認定番号 せ-425
等価管長 8.0m
質量 1.9kg

Hydrant Valve

V240 40×45° 差込式

★VJ4045A20



使用圧力 2.0MPa
認定番号 せ-433
等価管長 8.0m
質量 2.0kg

Hydrant Valve

V740 40×180° 差込式

★VJ40180A16



使用圧力 1.6MPa
認定番号 せ-349
等価管長 16.0m
質量 2.3kg

Hydrant Valve 45° Revolving

V440 40×45° 差込式回転管継手付

★VK4045A16N



使用圧力 1.6MPa
認定番号 せ-373
等価管長 8.0m
質量 2.9kg

Hydrant Valve 90° Revolving

V540 40×90° 差込式回転管継手付

★VK4090A16



使用圧力 1.6MPa
認定番号 せ-393
等価管長 8.0m
質量 2.4kg

Constant Hydrant Valve

V1640 40×90° 差込式減圧型

★VJ4090TC20N



使用圧力 2.0MPa
認定番号 せ-432
等価管長 —
質量 2.0kg

Constant Hydrant Valve 45° Revolving

V1740 40×45° 差込式回転管継手付減圧型

★VK4045TC20N



使用圧力 2.0MPa
認定番号 せ-432
等価管長 —
質量 2.5kg

Constant Hydrant Valve 90° Revolving

V1840 40×90° 差込式回転管継手付減圧型

★VK4090TC20N



使用圧力 2.0MPa
認定番号 せ-432
等価管長 —
質量 2.5kg

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。★標準在庫品を示します。◆図面 技術資料P167~P178