

消火栓弁

FIRE HYDRANT VALVES

Hydrant Valve

V150 50×90° 差込式

★VJ5090A20N



使用圧力 2.0MPa
認定番号 せ-426
等価管長 10.0m
質量 2.6kg

Hydrant Valve

V250 50×45° 差込式

VJ5045A20



使用圧力 2.0MPa
認定番号 せ-434
等価管長 10.0m
質量 2.7kg

Hydrant Valve

V750 50×180° 差込式

★VJ50180A20N



使用圧力 2.0MPa
認定番号 せ-427
等価管長 18.0m
質量 3.3kg

Hydrant Valve 45° Revolving

V450 50×45° 差込式回転管継手付

VK5045A16



使用圧力 1.6MPa
認定番号 せ-273
等価管長 10.0m
質量 3.5kg

Hydrant Valve 90° Revolving

V550 50×90° 差込式回転管継手付

VK5090A16



使用圧力 1.6MPa
認定番号 せ-235
等価管長 10.0m
質量 3.6kg

Multi-Valve90°

V30 ツインバルブ(マルチタイプ) 90°型 65×65-50

★VJ5065T090C



使用圧力 1.6MPa
評定番号 評12-061
等価管長 18(65)m
質量 4.5kg

Multi-Valve180°

V31 ツインバルブ(マルチタイプ) 180°型 65×65-50

★VJ5065T180C



使用圧力 1.6MPa
評定番号 評12-060
等価管長 32(65)m
質量 5.0kg

巻頭

操作性
1号消火栓

1号
消火栓

広範囲型
2号消火栓

補助放水栓
2号消火栓
天井設置型

屋
消火栓
設置基準

屋
消火栓
設置基準

放水口接続
放水口
ホース接続

補給水櫃・
非常
コンセント

消防送水管
技術基準
(強 弱)

消火栓弁

ノズル・
給合金具

ホース・
ホース
架

ア
イ
ユニット

送水口・
採水口

スリクラー
ヘッド

消防用
スリクラー
巻出配管

泡消火
設備

媒介継手・
テスト金具

バケツ型
消火設備

消火器・
消火器接続

移動式
消火設備

テコ型
放水器具・
スベアパーツ

消火栓・
給水栓

放水銃
他

文化財
防犯用
放水銃

技術資料
目次

品名・型番
索引

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ★標準在庫品を示します。 ◆図面 技術資料P167~P178