

消火栓弁

FIRE HYDRANT VALVES

巻頭
 易操作
 1号消火栓
 1号消火栓
 広範囲型
 2号消火栓
 補助取水栓
 2号消火栓
 天井設置型
 屋内
 消火栓
 設置基準
 屋外
 消火栓
 設置基準
 放水口
 探水口
 ホース
 接続
 給水
 非
 コンセント
 送水
 管
 技術
 基準
 (抜粋)
 消火栓弁
 ノズル・
 結合金具
 ホース・
 ホース
 アイ
 ユニット
 送水口・
 探水口
 スカッター
 ヘッド
 放水
 装置
 スカッター
 巻出
 設備
 泡消火
 設備
 兼用
 テスト
 金具
 パッケージ
 型
 消火
 設備
 消火器・
 消火
 設備
 移動式
 型
 消火
 設備
 ケーブル
 型
 消火
 栓
 給水
 栓
 放水
 銃
 他
 文化
 財
 向
 型
 消火
 栓
 給水
 栓
 技術資料
 目次
 品名
 型番
 索引

Hydrant Valve

V165 65×90° 差込式

★VJ6590A20N



使用圧力 2.0MPa
 認定番号 せ-420
 等価管長 15.0m
 質量 4.2kg

Hydrant Valve

V265 65×45° 差込式

★VJ6545A20



使用圧力 2.0MPa
 認定番号 せ-435
 等価管長 15.0m
 質量 4.8kg

Hydrant Valve

V765 65×180° 差込式

★VJ65180A20N



使用圧力 2.0MPa
 認定番号 せ-421
 等価管長 24.0m
 質量 4.7kg

Hydrant Valve 45° Revolving

V465 65×45° 差込式回転管継手付

★VK6545A16



使用圧力 1.6MPa
 認定番号 せ-272
 等価管長 15.0m
 質量 6.1kg

Hydrant Valve 90° Revolving

V565 65×90° 差込式回転管継手付

★VK6590A16



使用圧力 1.6MPa
 認定番号 せ-269
 等価管長 15.0m
 質量 6.3kg

Hydrant Valve Corner Type

V9 65×90° コーナー型差込式(左給水)

★VJ6590A16KL



使用圧力 1.6MPa
 認定番号 せ-372
 等価管長 36.0m
 質量 6.0kg

Constant Hydrant Valve

V1665 65×90° 差込式減圧型

★VJ6590TC16



使用圧力 1.6MPa
 認定番号 せ-132
 等価管長 —
 質量 4.9kg

Hydrant Valve Corner Type

V10 65×90° コーナー型差込式(右給水)

★VJ6590A16KR



使用圧力 1.6MPa
 認定番号 せ-372
 等価管長 36.0m
 質量 6.0kg

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ★標準在庫品を示します。 ◆図面 技術資料P167~P178