

## ■V150 50×90°

認定番号	最高使用圧力	等価管長	質量
せ-426	2.0MPa	10.0m	2.6kg

## ■V750 50×180°

認定番号	最高使用圧力	等価管長	質量
せ-427	2.0MPa	18.0m	3.3kg

## ■V250 50×45°

認定番号	最高使用圧力	等価管長	質量
せ-434	2.0MPa	10.0m	2.7kg

## ●材質表 MATERIALS LIST

品番 NO	名 称 NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	備 考 REMARKS
1	弁 箱 BODY	CAC406	1	
2	フ タ BONNET	CAC406	1	
3	弁 棒 SPINDLE	C3604	1	
4	ハ ン ド ル HANDLE	ZDC	1	赤色塗装
5	ナ ッ ト NUT	ステンレス	1	W3/8
6	オ リ ン グ O-RING	N.B.R	1	P-15
7	オ リ ン グ O-RING	N.B.R	1	G-55
8	弁 体 BALVE	C3771	1	
9	弁 パ ッ キ ン PACKING	N.B.R	1	φ50.5×φ9.5×15
10	弁 ナ ッ ト NUT	C3771	1	
11	弁 体 止 メ NUT	C3604	1	
12	差 シ 金 具 HOSE CONNECTION	A5056 CAC406	1	JIS B9911
13	押 シ 輪 RING	A5056 C3771	1	
14	オ リ ン グ O-RING	N.B.R	1	S-48

## ●仕様 SPECIFICATIONS

最高使用圧力 Max working pressure :1.6MPa 2.0MPa  
仕 上 Finish:クロムめっき Chrome Plating  
アルマイト Alumite(アルミニウム部)