



フランジ表

	C	n-φd
65JIS10k	φ140	4-19
80JIS10k	φ150	8-19
65JPI150	φ139.7	4-19
80JPI150	φ152.4	4-19

※R.F (平面座) が標準になります。

品番	名称	材質	個数	備考
1	差し金具	CAC406	1	65AJISB9911
2	俯仰管	CAC406	1	
3	俯仰管フランジ	CAC406	2	
4	腕	CAC406	1	
5	回転台	CAC406	1	
6	ボール止メネジ	C3604	1	
7	ボールコック本体	FC200	1	
8	ボール	C2600	40×2	
9	Oリング	N.B.R	2	G-55
10	Oリング	N.B.R	2	G-45
11	俯仰用ハンドル	AC7A	1	
12	旋回用ハンドル	AC7A	1	
13	中継管	CAC406	1	
14	旋回用ウォームホイール	CAC406	1	
15	ローター止メリング	CAC406	1	
16	ボール弁切換レバー	SUS304	1	
17	ボール	C2600	73	
18	Oリング	N.B.R	1	P-90
19	ローター	CAC406	1	
20	排水弁	C3771	1	
21	切換軸カバー	CAC406	1	
22	ボール弁切換軸受	C3604	1	
23	ボール弁	CAC406	1	
24	ボールシート	PTFE	1	
25	Oリング	N.B.R	2	P-18
26	ボール弁切換軸	C3604	1	
27	俯仰用ウォーム軸	C3604	1	
28	俯仰用ウォームホイール	CAC406	1	
29	俯仰用ウォームギヤ	C3604	1	
30	俯仰用ウォーム軸受	CAC406	1	
31	旋回用ウォームギヤ	C3604	1	
32	旋回用ウォーム軸受	CAC406	1	
33	旋回用ウォーム軸	C3604	1	
34	Oリング	N.B.R	1	G-115
35	Oリング	N.B.R	1	P-30

最高使用圧力 : max. 1.0MPa

試験圧力 : 本体・・・2.1MPa

弁座・・・1.5MPa

放水量 : max. 1000L/min.

俯仰角度 : +75° ~ -30°

旋回角度 : 360°

塗装 : マンセル 7.5R4/14

質量 : 約 27kg

△	..		図名	ギヤ式放水銃 (M2型)	作図	2018年 1月 5日		
△	..				図番	GM-M2-2		
△	..				承認	照査	製図	縮尺
△	..							
△	..							