

品番	名称	材質	個数	備考
1	弁箱	FCD450	1	
2	弁箱ふた	FCD450	1	
3	キャップ	FCD450	1	
4	弁体	FCD450	1	
5	弁押え	FCD450	1	
6	弁座押え	SUS304	1	
7	めねじこま	CAC406	1	
8	差し金具	SUS304	1	65AJISB9911
9	弁棒	C3771B	1	
10	袋ナット	ステンレス	1	
11	弁体パッキン	水道用ゴム	1	又はN.B.R
12	Oリング	N.B.R	1	
13	Oリング	N.B.R	1	
14	Oリング	N.B.R	2	
15	押し輪	CAC406	1	
16	口金フランジ	FCD450	1	
17	口金キャップ	合成樹脂	1	
18	チェーン		1式	

仕様

仕上 : 外面 マンセル N1.0
 内面 マンセル N5.5
 (粉体塗装)
 又は、
 内外面 マンセル N5.5
 (粉体塗装)
 口金キャップ・・・赤色
 質量 : 約 20 kg

使用圧力及び試験圧力

	使用圧力	本体試験圧力	弁座試験圧力
上水	0.75MPa	1.75MPa	1.30MPa
JIS10K	1.0MPa	2.1MPa	1.5MPa

フランジ	D	C	g	T	f	N	h
上水	211	168	125	21	3	4	19
JIS10K	185	150	126	18	2	8	19

(株) 北川鉄工所製

△	..	図名 $\phi 75$ 水道用地下式消火栓 単口 (コンパクトタイプ)	製図日	2019年 4月 5日		
△	..		図番	TKTA5207		
△	..		承認	照査	製図	縮尺
△	..		IS 株式会社 立売堀製作所			1/3
△	..					

