

消火栓弁認定番号一覧

使用圧力	呼称	認定(評定)番号	型式記号	認定日	型番
1.0MPa	40	せ-080	40×90°ホース架付アングル弁型	H.14.02.27	R4
1.6MPa	40	せ-130	40-1.6MPaアングル弁型減圧機構付	H.14.02.27	V1540
		せ-332	40×45°-1.6MPaアングル弁型	H.14.02.27	V240
		せ-349	40×180°-1.6MPa玉型弁型	H.14.02.27	V740
		せ-373	40×45°-1.6MPaアングル弁型回転管継手付	H.14.02.27	V440
		せ-393	40×90°-1.6MPaアングル弁型回転管継手付	H.14.02.27	V540
		せ-394	40・3-1.6MPaアングル弁型減圧機構付	H.14.02.27	V1640,V1740,V1840
		せ-234	50×90°-1.6MPaアングル弁型(差込式、ねじ式)	H.14.02.27	V150
	50	せ-235	50×90°-1.6MPaアングル弁型回転管継手付(差込式、ねじ式)	H.14.02.27	V550
		せ-252	50×180°-1.6MPa玉型弁型(差込式、ねじ式)	H.14.02.27	V750
		せ-273	50×45°-1.6MPaアングル弁型回転管継手付(差込式、ねじ式)	H.14.02.27	V450
		せ-274	50×45°-1.6MPaアングル弁型(差込式、ねじ式)	H.14.02.27	V250
	65	せ-132	65×90°-1.6MPaアングル弁型減圧機構付(差込式、ねじ式)	S.59.06.27	V1665
		せ-269	65×90°-1.6MPaアングル弁型回転管継手付(差込式、ねじ式)	H.14.02.27	V565
		せ-270	65×45°-1.6MPaアングル弁型(差込式、ねじ式)	H.14.02.27	V265
		せ-272	65×45°-1.6MPaアングル弁型回転管継手付(差込式、ねじ式)	H.14.02.27	V465
せ-372		65-1.6MPaコーナーバルブ(差込、ネジ)	H.14.02.27	V9,V10	
2.0MPa	25	せ-477	25×90°-2.0MPaアングル弁型	H.25.09.26	V502,V504
	30	せ-446	30×90°-2.0MPaアングル弁型	H.16.09.29	—
	40	せ-425	40×90°-2.0MPaアングル弁型	H.15.05.29	V140
		せ-432	40×90°-2.0MPaアングル弁型減圧機構付	H.16.04.26	V1640,V1740,V1840
		せ-433	40×45°-2.0MPaアングル弁型	H.16.06.30	V240
	50	せ-426	50×90°-2.0MPaアングル弁型(差込式、ねじ式)	H.15.05.29	V150
		せ-434	50×45°-2.0MPaアングル弁型	H.16.06.30	V250
		せ-427	50×180°-2.0MPaアングル弁型(差込式、ねじ式)	H.15.05.29	V750
		せ-420	65×90°-2.0MPaアングル弁型(差込式、ねじ式)	H.15.05.29	V165
	65	せ-435	65×45°-2.0MPaアングル弁型	H.16.06.30	V265
せ-421		65×180°-2.0MPa玉型弁型(差込式、ねじ式)	H.15.05.29	V765	
30・40		評-354	30・40×90°ボール弁	H.14.02.27	
1.6MPa	50・65	評12-060	50・65×180°-1.6MPa玉型弁型(差込式)	H.14.02.27	V31
		評12-061	50・65×90°-1.6MPaアングル弁型(差込式)	H.14.02.27	V30

製造中止品一覧

1.0MPa	40	せ-001	40×90°-1.0MPaアングル弁型	S.54.12.17	
		せ-002	40×90°-1.0MPaアングル弁型回転管継手付	S.54.12.17	
		せ-003	40×45°-1.0MPaアングル弁型回転管継手付	S.54.12.17	
		せ-008	40×45°-1.0MPaアングル弁型	S.55.06.26	
1.6MPa		せ-368	40×90°-1.6MPaアングル弁型	H.14.02.27	V140
1.0MPa	50	せ-133	50×45°-1.0MPaアングル弁型回転管継手付(差込)	S.59.10.31	
		せ-232	50×90°-1.0MPaアングル弁型	H.01.12.26	
		せ-233	50×90°-1.0MPaアングル弁型回転管継手付(差込)	H.01.12.26	
	60	せ-004	65×90°-1.0MPaアングル弁型(差込・ネジ)	S.54.12.17	
		せ-005	65×90°-1.0MPaアングル弁型回転管継手付(差込式、ねじ式)	S.54.12.17	
		せ-006	65×45°-1.0MPaアングル弁型回転管継手付(差込式、ねじ式)	S.54.12.17	
		せ-007	65×180°-1.0MPa玉型弁型(差込・ネジ)	S.55.11.25	
1.6MPa	65	せ-009	65×45°-1.0MPaアングル弁型(差込・ネジ)	S.55.06.26	
1.6MPa	65	せ-369	65×180°-1.6MPa玉型弁型(差込式、ねじ式)	H.14.02.27	V765,V765T
		せ-391	65×90°-1.6MPaアングル弁型(差込式、ねじ式)	H.14.02.27	V165,V165T
1.4MPa	40	せ-100	40×90°-1.4MPaアングル弁型減圧機構付	S.57.01.26	
1.6MPa	40	せ-100-1	40・3-1.6MPaアングル弁型減圧機構付	S.59.06.27	
		せ-268	65×90°-1.6MPaアングル弁型(差込式、ねじ式)	H.03.04.24	
	65	せ-271	65×180°-1.6MPa玉型弁型(差込・ネジ)	H.03.04.24	
		せ-331	40×90°-1.6MPaアングル弁型	H.05.05.28	
	30・40	評-353	30・40×90°ボール弁減圧機構付	H.14.02.27	
	65	せ-131	65×180°-1.6MPa玉型弁型減圧機構付(差込式、ねじ式)	H.14.02.27	V1965

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ※Dimensions, Specifications, etc. are subject to change without notice.

詳細
格納箱
質量表
格納箱
取付手順
消火栓
減圧
性能曲線
ノズル
送水口
取水口
ターニング
バルブ
データ
生産終了品
一覧

技術資料
品名・型番
索引