



品番	名称	材質	個数	備考
1	台座	CAC406	1	
2	受圧板	CAC406	1	
3	S型管	CAC406	1	
4	Oリング	N.B.R	1	G-110
5	Oリング	N.B.R	1	G-125
6	ボール	C2600W	46	$\phi 8$
7	俯仰管	CAC406	1	
8	差シ金具	CAC406	1	100AJISB9912
9	俯仰管フランジ	CAC406	1	
10	ウォームホイール	CAC406	1	
11	軸受	CAC406	1	
12	ハンドル車	FC200	1	
13	ウォーム軸受	CAC406	2	
14	Oリング	N.B.R	1	G-90
15	回転用台	CAC406	1	
16	ボール	C2600W	107	$\phi 4$
17	受圧リング	CAC406	1	
18	割リング	CAC406	1	
19	Oリング	N.B.R	1	P-90
20	ウォーム軸	SUS304	1	
21	ウォームギヤー	C3604BD	1	
22	ハンドル車	FC200	1	
23	ウォーム軸	SUS304	1	
24	ウォームギヤー	C3604BD	1	

最高使用圧力 : 1.0 MPa
 試験圧力 : 1.5 MPa
 回転角度 : 360°
 俯仰角度 : +75° ~ -45°
 放水量 : max. 3000 L/min.
 仕上塗装 : マンセル 7.5R4/14
 質量 : 約 65 kg

フランジ表

	D	C	n-d
100AJIS10k	$\phi 210$	$\phi 175$	8-19
100AJPI150	$\phi 229$	$\phi 190.5$	8-19

△	..	図名 ギヤー式放水銃 (SM-4)	製図日	2003年 3月 7日			
△	..		図番	KGM0048			
△	..		承認	照査	製図	縮尺	—
△	..		IS 株式会社 立売堀製作所				
△	..						