



品番	名称	材質	個数	備考
1	弁箱	FCD450	1	
2	弁体	FCD450	1	
3	弁パッキン	N.B.R	1	
4	弁座	CAC406	1	
5	弁ガイド	CAC406	1	
6	排水弁	CAC406	1	
7	パイプ	SGP	1	
8	ゲート	FCD450	1	
9	本体フタ	FC200	1	
10	ハンドル	FC200	1	
11	弁棒ネジ部	C3604	1	
12	弁棒	SUS304	1	
13	エルボ	PT370	1	65A
14	パイプ	STPG370	1	65A
15	放水銃	CAC406	1	
16	L型管	FCD450	1	(上水:FC200)

使用圧力 : max. 1.0 MPa
 放水量 : max. 1000 L/min
 試験圧力 : 本体・・・2.1 MPa
 弁座・・・1.54 MPa
 俯仰角度 : +75° ~ -15°
 旋回角度 : 360°
 塗 装 : 地上露出部・・・赤色 (マンセル7.5R4/14)
 地下埋設部・・・黒色 (マンセルN1.0)
 質 量 : 約 105 kg

フランジ表

	C	n-d
JIS10k	φ150	8-19
JPI150	φ152.4	4-19
上水	φ168	4-19

※RF (平面座) が標準になります。

△	..	
△	..	
△	..	
△	..	
△	..	

図名 不凍式放水銃
 株式会社 立売堀製作所

製図日	2021年 3月 24日		
図番	KLM0073		
承認	照査	製図	縮尺
			NONE