



品番	名称	材質	個数	備考
1	エルボ	AC7A	1	
2	集水器	AC7A	1	
3	二又管	AC7A	1	
4	腕	AC7A	1	
5	固定脚(前)	AC7A	2	
6	固定脚(後)	AC7A	2	
7	俯仰用ハンドル車	AC7A	1	
8	ウォームホイール	CAC406	1	
9	ウォームギヤー	C3604BD	1	
10	ウォーム取付軸	AC7A	2	
11	ローター	CAC406	1	
12	ベアリング	SUJ-1	1	
13	締付リング	CAC406	1	
14	Oリング	N.B.R	1	
15	旋回用固定ノブ	AC7A	1	
16	調整座	SUS304	2	
17	ボルト	SUS304	4	
18	調整座	SUS304	2	
19	脚固定軸	AC7A	2	
20	回転軸	AC7A	2	
21	取付ボルト	SUS304	8	
22	逆止弁	AC7A	2	
23	受け金具	AC7A	2	65AJISB9911
24	差し金具	AC7A	1	75AJISB9912

使用圧力：max. 1.0 MPa
 試験圧力：2.1 MPa
 旋回角度：(左) 45° ~ (右) 45°
 俯仰角度：+75° ~ +20°
 放水量：max. 2000 L/min.
 塗装：マンセル7.5R4/14
 質量：約 35 kg

△	..	図名	65A×65A×75A 双口可搬式放水銃	作図	2000年 7月 5日
△	..	図番	KPM0001	承認	照査
△	..	製図	縮尺	製図	縮尺
△	..				