

# 生産終了品一覧

## 簡易操作型放水用設備認定(鑑定)番号一覧

型式鑑定番号	仕様		ホース型式
易操作1号消火栓			
17～161	PR型	標準	ホ第9～1号
17～161～1	PR型	横型エルボノズル	ホ第9～1号
17～161～2	PR型	スリム型 エルボノズル	ホ第9～1号
18～2～1	PR型	パセットII付	ホ第9～1号
17～161～3	PR型	標準	ホ第17～3号
17～161～6	PR型	横型エルボノズル	ホ第17～3号
17～161～7	PR型	スリム型 エルボノズル	ホ第17～3号
18～4	PR型	減圧媒介付 エルボノズル	ホ第17～3号
18～2～4	PR型	パセットII付	ホ第17～3号
18～2～5	PR型	スリムパセットII付 エルボノズル	ホ第17～3号
17～161～10	PR型	標準	ホ第20～1号
18～4～3	PR型	減圧媒介付 エルボノズル	ホ第20～1号
18～2～6	PR型	パセットII付	ホ第20～1号
17～161～9	KT型	改修用	ホ第17～3号
2号消火栓・補助散水栓			
6～12～12	PR型	減圧無	ホ第4～1号
6～12～18	PR型	減圧無	ホ第4～1号
6～12～16	PR型	横型・減圧無	ホ第4～1号
6～12～20	PR型	ナロー型・減圧無	ホ第4～1号
6～12～19	PR型	減圧無	ホ第4～3号
6～12～21	PR型	減圧無	ホ第24～2号
6～12～21	PR型	減圧無	ホ第24～2号

## その他生産終了品

品名	カタログ型番	製品コード
ノームⅢ	Z13	ZN340A ZN350A ZN365A20
保護カバー(金属製露出用)		Z/SH2FRF5HCVR
消火栓弁 65 × 180° 差込式減圧型	V1965	VJ65180TC16
SP-FR-FSH 型スプリンクラーヘッド I-SP-FR-FSH(72°C、96°C)		72°C Z/SH1FRFSH072 96°C Z/SH1FRFSH096
地上式不凍消火栓 単口(B型)	H6	HFCNJ(JIS) HFCNJW(上水)
放水銃 移動式	T1	MT65AC+MT65SC
送水口 壁露出型 Y 型(差込式)	S213	SAY/OCPLYMC40F
送水口 壁露出型 Y 型(ネジ式)	S212	SAY/NCPLYNC30SF
送水口 アーク型(差込式)	S252	SAA100650WN
送水口 アーク型(ネジ式)	S253	SAA10065NWN
流水検知装置 各住戸専用ターミナルボックス		Z/IP1BU
フォームヘッドレンチ(IAH-20型)		Z/AW2IAH20SSET
65×90° コーナー型ネジ式(左給水)	V9T	VJ6590NC16KL
65×90° コーナー型ネジ式(右給水)	V10T	VJ6590NC16KR
双口送水口(本体)180°ネジ式	S171	SAK180-1NC
双口送水口(本体)90°ネジ式	S173	SAK90-3NC
縦スタンド型送水口ネジ式	S229	STS10065VNI61S
スタンド型送水口ネジ式	S221	STS10065TNN61SB
単口スタンド型送水口ネジ式	S227	
単口送水口(本体)ネジ式	S164	SA/8065-1NC
Y型送水口(ネジ式)	S212	SAY/NC SAY/PL01CS
共同住宅用湿式 流水検知装置(バドル型)	AVP40N-K	Z/AV1SAVP40NS
消防ネジメス×消防ネジオス(小) (軽合金)	J113	JJN65N501SAL
手動起動装置	MV-3	Z/MV1MV3-1
縦スタンド型送水口差込式	S228 S230	STS10065V011S STS10065V0161S

詳細

格納箱  
質量表

格納箱  
取付手順

消火栓弁

減圧  
性能曲線

ノズル

送水口

取水口

ターニング  
バルブ

データ

生産終了品  
一覧

技術資料

品名・型番  
索引