

●JIS B 2239 (1996) 鋳鉄製管フランジ 10K

[単位 Unit:mm]

呼び径	外径 D	厚さ T		f	G	中心円の径 C	ボルト数 n	孔径 d	ボルトの呼び
		ねずみ鋳鉄以外	ねずみ鋳鉄						
40	140	16	20	2	81	105	4	19	M16
50	155	16	20	2	96	120	4	19	M16
65	175	18	22	2	116	140	4	19	M16
80	185	18	22	2	126	150	8	19	M16
100	210	18	24	2	151	175	8	19	M16
125	250	20	24	2	182	210	8	23	M20
150	280	22	26	2	212	240	8	23	M20
200	330	22	26	2	262	290	12	23	M20
250	400	24	30	2	324	355	12	25	M22



●JIS B 2220 (2012) 鋼製管フランジ 10K

[単位 Unit:mm]

呼び径	適用する鋼管の外径	フランジの外径		厚さ T	f	G	中心円の径 C	ボルト数 n	孔径 d	ボルトの呼び
		D	T							
40	48.6	140	16	2	81	105	4	19	M16	
50	60.5	155	16	2	96	120	4	19	M16	
65	76.3	175	18	2	116	140	4	19	M16	
80	89.1	185	18	2	126	150	8	19	M16	
100	114.3	210	18	2	151	175	8	19	M16	
125	139.8	250	20	2	182	210	8	23	M20	
150	165.2	280	22	2	212	240	8	23	M20	
200	216.3	330	22	2	262	290	12	23	M20	
250	267.4	400	24	2	324	355	12	25	M22	

●JIS B 2220 (2012) 鋼製管フランジ 20K

[単位 Unit:mm]

呼び径	適用する鋼管の外径	フランジの外径		厚さ T	f	G	中心円の径 C	ボルト数 n	孔径 d	ボルトの呼び
		D	T							
40	48.6	140	18	2	81	105	4	19	M16	
50	60.5	155	18	2	96	120	8	19	M16	
65	76.3	175	20	2	116	140	8	19	M16	
80	89.1	200	22	2	132	160	8	23	M20	
100	114.3	225	24	2	160	185	8	23	M20	
125	139.8	270	26	2	195	225	8	25	M22	
150	165.2	305	28	2	230	260	12	25	M22	
200	216.3	350	30	2	275	305	12	25	M22	
250	267.4	430	34	2	345	380	12	27	M24	

●JPI-7S-15-2011による鋼管フランジ クラス150 鍛鋼製フランジの寸法表

[単位 Unit:mm]

呼び径		フランジの外径 D	厚さ Q	f	G	中心円の径 C	ボルト数 n	孔径 d	ボルトの呼び
A	B								
40	1½	125	17.5	2	73.0	98.4	4	16	1/2-13UNC M14
50	2	150	19.1	2	92.1	120.7	4	19	5/8-11UNC M16
65	2½	180	22.3	2	104.8	139.7	4	19	5/8-11UNC M16
80	3	190	23.9	2	127.0	152.4	4	19	5/8-11UNC M16
100	4	230	23.9	2	157.2	190.5	8	19	5/8-11UNC M16
125	5	255	23.9	2	185.7	215.9	8	22	3/4-10UNC M20
150	6	280	25.4	2	215.9	241.3	8	22	3/4-10UNC M20
200	8	345	28.6	2	269.9	298.4	8	22	3/4-10UNC M20
250	10	405	30.2	2	323.8	362.0	12	26	7/8-9UNC M24

●JPI-7S-15-2011による鋼管フランジ クラス300 鍛鋼製フランジの寸法表

[単位 Unit:mm]

呼び径		フランジの外径 D	厚さ Q	f	G	中心円の径 C	ボルト数 n	孔径 d	ボルトの呼び
A	B								
40	1½	155	20.7	2	73.0	114.3	4	22	3/4-10UNC M20
50	2	165	22.3	2	92.1	120.7	8	19	5/8-11UNC M16
65	2½	190	25.4	2	104.8	149.2	8	22	3/4-10UNC M20
80	3	210	28.6	2	127.0	168.3	8	22	3/4-10UNC M20
100	4	255	31.8	2	157.2	200.0	8	22	3/4-10UNC M20
125	5	280	35.0	2	185.7	235.0	8	22	3/4-10UNC M20
150	6	320	36.6	2	215.9	269.9	12	22	3/4-10UNC M20
200	8	380	41.3	2	269.9	330.2	12	26	7/8-9UNC M24
250	10	445	44.7	2	323.8	387.4	16	26	1-8UNC M27

●日本水道協会 (JWWA) 規格フランジ

[単位 Unit:mm]

呼び径		フランジの外径 D	T		f		G	中心円の径 C	ボルト数 n	孔径 d	ボルトの呼び
A	B		鋳鉄	鋼	鋳鉄	鋼					
75	3	211	24	18	3	2	125	168	4	19	M16
100	4	238	25	18	3	2	152	195	4	19	M16
125	5	263	25	20	3	2	177	220	6	19	M16
150	6	290	26	20	3	2	204	247	6	19	M16

*寸法仕様等は、予告なく変更することがあります。 *Dimensions, Specifications, etc. are subject to change without notice.

詳細

格納箱
質量表

格納箱
取付寸法

消火栓弁

減圧
性能曲線

ノズル

送水口

探水口

ターニング
バルブ

データ

生産終了品
一覧

技術資料

品名・型番
索引