



※取付時、専用工具を使用して下さい。

※泡消火薬剤（3%）ライトウォーター、アルファフォーム310については、既に製造を中止しております。

番号	名称	材質	個数	仕様			
1	本体（1）	C3602	1	型式記号	IAH-35T	認定番号	221T164
2	本体（2）	SUS304	1		ISAH-35		221T167
3	分水ピン	C3602	1	標準放射圧力・放射量	0.25MPa - 35.0L/min		
4	スクリーン	SUS304	1	放射圧力・放射量の範囲	上限値	0.69MPa - 58.3L/min	
5	デフレクター	SUS304	1		下限値	0.25MPa - 35.0L/min	
6				取付高さ範囲	上限値 8.0m, 下限値 1.6m		
7				取付条件	9m <sup>2</sup> につき1個 及び 包含半径2.1m		
8				水成膜泡消火薬剤 (3%)	※ ライトウォーター (泡第53~5号)		
9					※ アルファフォーム310(泡第10~1号)		
10					アルファフォーム310R(泡第19~26号)		
11				発泡倍率	5倍以上		
図番	A-80001-2	摘要		尺度	1/1	品名	フォームヘッド IAH-35T, ISAH-35
日付	'08.11.06	承認	K. MIYAOKA	検図	H. KUROKI	製図	K. MIYAOKA
				株式会社 立売堀製作所			