



品番	名称	材質	個数	備考
1	流水検知装置	FC200	1	IS-AVS (65・80・100) (K50, 60)
2	制御弁	FCD450 -10	1	東洋シレヅ(株) 型式: 10L2-N-UE型 認定番号: VA-029号
3	タイマーユニット	-	1	
4	圧力計	-	2	
5	排水弁	CAC406	1	

寸法表

製品型式	A	B	C	D	E	F
IS-AVS65	341	188	214	143	46	210
IS-AVS80	341	188	252	143	46	230
IS-AVS100	353	200	262	155	52	260

仕様表

製品型式	型式番号	圧損 (直管相当長)	取付方向	制御弁 等価管長
IS-AVS65	流第29~1~1号	10.2m	縦型	3.0m
IS-AVS80	流第28~11~1号	8.6m		3.5m
IS-AVS100	流第29~2~1号	20.9m		4.0m

※タイマーユニットに自己保持はありません。
 警報、表示灯等に必要な場合は自己保持回路にして下さい。
 ※当該図面は組立の一例を示したものです。
 制御弁の向き、圧力計の位置、短管の有無等必要に応じ、変更してください。

△	..	流水検知装置 (湿式 作動弁型 10K) IS-AVS65・80・100 (K50・60) 短管付組立要領図	製図日	2019年 3月 19日			
△	..		図番	KBM0032			
△	..		承認	照査	製図	縮尺	/
△	..		IS 株式会社 丘売堀製作所		雷	廣	陽
△	..						