



品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	SPCC	1	t 1.6
2	扉	SPCC	1	t 1.2
3	地区パネル	SPCC	1	
4	ブランクパネル	SPCC	1	
5	操作パネル	SPCC	1	詳細別図
6	ドライバー錠		1	
7	機能説明銘板		1	詳細別図
8	ハンガー	SPCC	1	t 3.2

標準仕様	
製品記号	IWP-15L、IWP-15LA
入力電源	AC100V±10%、50/60Hz
回路電圧	DC24V
消費電力	360VA (AC100V 3.6A)
予備電源	密閉型Ni-Cd蓄電池、3.5Ah 監視60分、作動30分
塗装色	A22-90B (日塗工) 半ツヤ
質量	約43kg

※製品記号：IWP-①L②

- ①：回線数
- ②：自動起動方法
  - 無記名 シングル (感知器作動信号のみで起動)
  - A ダブル (感知器作動信号と2次圧減信号とのANDで起動)

標準/オプション選択項目	
入力電源	<input type="checkbox"/> 標準 AC100V、50/60Hz <input type="checkbox"/> AC200V、50/60Hz
塗装色	<input type="checkbox"/> 標準 A22-90B (日塗工) 半ツヤ <input type="checkbox"/> 指定色 ( )

△	..	図	湿式予作動弁制御盤	製図日	2019年 9月 24日			
△	..	名	外観図 (15L)	図番	TIPA5291			
△	..				承認	照査	製図	縮尺
△	..				金時	準井	松山	/
△	..							
△	..							