



品番	名称	材質	個数	備考
1	本体	FCD450	1	
2	フタ	FCD450	1	
3	グランドブッシュ	CAC406	1	
4	弁棒	SUS304	1	
5	メネジ	CAC406	1	
6	弁体	FCD450	1	
7	ボルト&ナット	ステンレス	1s	
8	弁パッキン	U	1	ウレタンゴム
9	弁座	CAC406	1	
10	弁ガイド	CAC406	1	
11	六角ボルト	ステンレス	6	
12	切換弁棒	C3604	2	
13	パッキン箱	CAC406	2	
14	切換弁パッキン	C.R	2	
15	受け金具	CAC406	2	
16	締め輪	CAC406	2	75AJISB9912
17	ボール	C2600		
18	パッキン	N.B.R	2	
19	キャップ	CAC406	2	
20	ボール弁	CAC406	2	
21	切換弁棒ガイド	FC200	2	
22	グランドブッシュ	C3604	2	
23	排水弁	C3604	1	
24	プラグ	C3604	1	
25	鎖	SUS304	2	
26	Oリング	N.B.R	2	P-25
27	Oリング	N.B.R	1	G-50
28	Oリング	N.B.R	1	G-180
29	Oリング	N.B.R	2	P-34
30	Oリング	N.B.R	2	P-24
31	消火栓レンチ	FCD450	1	
32	Oリング	N.B.R	2	G-80

試験圧力 : 本体・・・2.1MPa  
 弁座・・・1.54MPa  
 塗装 : 本体・・・赤色 (マンセル7.5R4/14)  
 質量 : 約 75kg

フランジ表

	C	n-d
JIS10k	φ240	8-23
JPI150	φ241.3	8-22

※RF (平面座) が標準になります。

△	..	図	150A×75A×75A (03N-120° 型)	製図日	2021年 3月 3日		
△	..	名	屋外給水消火栓	図番	KHYC0089		
△	..	IS 株式会社 立売堀製作所		承認	照査	製図	縮尺
△	..			阿部	平塚	阿部	—