



品番	名称	材質	個数	備考
1	逆止弁付バタフライ弁	SCS13	1	100A認定品 (VA-062号)
2	弁体	FCD450	1	ゴム被覆
3	仕切弁開閉レバー	SUS304	1	弁状態表示「常時開」板付
4	排水弁	CAC406	1	25A認定品 (VA-041号)
5	排水管	SUS304	1	排水弁状態表示「常時閉」付
6	ハウジング継手	FCD450	2	100A認定品 (PJ-017号)
7	フランジ付接続管	STPG	2	100AJIS20K
8	プラグ	C3771	1	25A

仕様	仕上	付属品	最高使用圧力：1.6 MPa		
逆止弁付バタフライ弁：100A (1次側排水弁付)	逆止弁付バタフライ弁：素地 接続管：溶融亜鉛めっき 排水弁：クロムめっき	ボルト&ナット：M20×75L(16式) 溶融亜鉛めっき 相フランジ：100AJIS20K×2枚 溶融亜鉛めっき フランジパッキン：100A×2枚	図名	送水口用パッケージ型バルブ「アイユニット」 100A [1次側排水弁付]	図番 KIN0750 整番 1.6
最高使用圧力：1.6 MPa 等価管長：31.0m			製図日	2021年 8月 6日	承認 照査 製図 