



品番	名称	材質	個数	備考
1	本体	FC250	1	
2	中継管	FC250	1式	
3	弁箱	FC250	1	
4	フランジ	FC250	1	
5	コック押エ	FC250	1	
6	フタ	FC250	1	
7	コック	CAC403	1	
8	弁棒 (A)	SUS304	1	
9	弁棒 (B)	SUS304	1	
10	弁棒ガイド	FC250	1	
11	ストッパー	FC250	1	
12	弁座	CAC403	1	
13	弁体	FC250	1	
14	パッキン押エ	FC250	1	
15	弁パッキン	合成ゴム	1	
16	排水弁	牛革	2	
17	オイルスクリー	C3604	1	
18	Oリング	N.B.R	1	P-45
19	Oリング	N.B.R	2	P-45
20	Oリング	N.B.R	1	G-65
21	プラグ	C3604	1	
22	接手	CAC701	1	
23	ボルト&ナット	スチール	6	
24	ナット	ステンレス	6	
25	ローラー	ステンレス	6	
26	安全座金	FC250	6	
27	ボルト&座金	ステンレス/FC	6	
28	差し金具	CAC403	1	4.5-4NH
29	キャップ	FC250	1	
30	パッキン	N.B.R	1	
31	差し金具	CAC403	2	2.5-7.5NH
32	キャップ	FC250	2	
33	パッキン	N.B.R	2	
34	鎖	SUS304	3	
35	消火栓レンチ	FCD450	1	

試験圧力 : 本体・・・1.75MPa
 弁座・・・1.30MPa
 塗装 : 地上露出部・・・マンセル 2.5Y8/12
 地下埋設部・・・マンセル N1.0

中継管寸法表

N	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
H	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200

<H24>

△	..	図	6" × 4-1/2" × 2-1/2" × 2-1/2"	製図日	2018年 5月 10日	
△	..	名	三方口地上打倒式不凍消火栓	図番	KHY1552	
△	..	IS 株式会社 丘売堀製作所			承認	照査
△	..	福永 阿部			製図	縮尺
△	..					