



品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	FCD450	1	
2	フタ	FCD450	1	
3	グランドブッシュ	CAC406	1	
4	弁棒	SUS304	1	
5	メネジ	CAC406	1	
6	弁体	FCD450	1	
7	ボルト・ナット	ステンレス	1 s	
8	弁パッキン	N.B.R	1	φ110×φ13×t6
9	弁座	CAC406	1	
10	弁ガイド	CAC406	1	
11	六角ボルト	ステンレス	6	
12	切換弁棒	C3604	2	
13	パッキン箱	CAC406	2	
14	切換弁パッキン	C.R	2	φ71×φ59×t8.5
15	差シ金具	CAC406	2	65AJISB9911
16	押し輪	CAC406	2	
17	キャップ	FC200	2	
18	ボール弁	CAC406	2	
19	切換弁棒ガイド	FC200	2	
20	グランドブッシュ	C3604	2	
21	排水弁	C3604	1	
22	プラグ	C3604	1	
23	六角ボルト	ステンレス	4×2	
24	鎖	SUS304	2	
25	Oリング	N.B.R	2	P-25
26	Oリング	N.B.R	1	G-50
27	Oリング	N.B.R	1	G-150
28	Oリング	N.B.R	2	G-90
29	Oリング	N.B.R	2	P-24
30	消火栓レンチ	FCD450	1	
31	Oリング	N.B.R	2	S-60
32	Oリング	N.B.R	2	P-34

試験圧力 : 本体・・・2.1MPa
弁座・・・1.54MPa

塗 装 : 本体・・・赤色 (マンセル 7.5R4/14)
質 量 : 約 55kg

フランジ表

	C	n-d
JIS10k	φ175	8-19
JPI150	φ190.5	8-19

※RF (平面座) が標準になります。

△	..	図	100A×65A×65A (03NS-120°型)	製図日	2021年 3月 1日
△	..	名	屋外消火栓	図 番	KHYA0048
△	..	IS 株式会社 立売堀製作所		承認	照 査
△	..			製 図	縮 尺
△	..			電	電