



品番	名称	材質	個数	備考
1	弁箱	FCD450	1	
2	フタ	FCD450	1	
3	弁棒	SUS304	1	
4	メネジ	CAC406	1	
5	弁体	FCD450	1	
6	弁ガイド	CAC406	1	
7	弁座	CAC406	1	
8	ボルト・ナット	ステンレス	1 s	
9	弁パッキン	N.B.R	1	φ95×φ13×t6
10	グランドブッシュ	CAC406	1	
11	Oリング	N.B.R	2	P-25
12	Oリング	N.B.R	1	G-50
13	Oリング	N.B.R	1	G-125
14	六角ボルト	ステンレス	4	
15	口金座	CAC406	1	
16	差し金具	CAC406	1	65AJISB9911
17	押シ輪	CAC406	1	
18	キャップ	FC200	1	
19	鎖	SUS304	1	
20	排水弁	C3604	1	
21	消火栓レンチ	FCD450	1	
22	Oリング	N.B.R	1	S-60

試験圧力 : 本体・・・2.1MPa

弁座・・・1.54Pa

塗 装 : 本体・・・赤色 (マンセル7.5R4/14)

質 量 : 約 26kg

フランジ表

	C	n-d
JIS10K	φ150	8-19
JPI150	φ152.4	4-19

※RF (平面座) が標準になります。

△	..	図	80A×65A (04NS型)	製図日	2020年 5月 11日
△	..	名	単口地上式消火栓	図番	KHYB0034
△	..			承認	照査
△	..			製図	縮尺
△	..				

IS 株式会社 立売堀製作所

