



品番	名称	材質	個数	備考
1	弁箱	FCD450	1	
2	消火栓本体	FC200	1	
3	消火栓本体フタ	FC200	1	
4	弁棒	SS400	1	
5	弁棒ネジ部	C3604	1	
6	弁体	FCD450	1	
7	弁パッキン	N.B.R	1	φ95×φ13×t6
8	弁ガイド	CAC406	1	
9	弁座	CAC406	1	
10	弁棒ガイド	CAC406	1	
11	グランドパッキン押エ	CAC406	1	
12	ボルト、ナット	ステンレス	2	
13	グランドパッキン	グラファイト	1	
14	口金座	CAC406	1	
15	差シ金具	CAC406	1	65AJISB9911
16	押シ輪	CAC406	1	
17	排水弁	CAC406	1	
18	排水弁カバー	FC200	1	
19	ボルト、ナット	スチール	4	
20	Oリング	N.B.R	1	G-145
21	キャップ	FC200	1	
22	鎖	SUS304	1	
23	消火栓レンチ	FCD450	1	
24	Oリング	N.B.R	1	S-60

試験圧力 : 本体・・・2.1MPa (上水 1.75MPa)
 弁座・・・1.54MPa (上水 1.30MPa)

塗 装 : 本体・・・赤色 (マンセル 7.5R4/14)
 弁箱・・・黒色 (マンセル N1.0)
 文字・・・白色 (マンセル N9.5)

質 量 : 約 59kg

フランジ表

	C	n-d
JIS10K	φ150	8-19
JPI150	φ152.4	4-19
上 水	φ168	4-19

※RF (平面座) が標準になります。

<H1>

△	..	図	80A×65A	製図日	2021年 3月 16日
△	..	名	単口地上式不凍消火栓	図 番	KHYD0040
△	..	株式会社 立売堀製作所		承認	
△	..			照 査	
△	..			製 図	
△	..			縮 尺	—