



品番	名称	材質	個数	備考
1	弁箱	FCD450	1	
2	消火栓本体	FC200	1	
3	旋回筒	FC200	1	
4	ロックナット	FC200	1	
5	キーコック	FC200	1	
6	グランド	CAC406	1	
7	弁棒	SUS304	1	
8	弁棒ネジ部	C3604	1	
9	ソケット	C3604	1	
10	弁棒ガイド	CAC406	1	
11	弁体	CAC406	1	
12	弁パッキン	N.B.R	1	
13	弁座	CAC406	1	
14	パッキン押エ	CAC406	1	
15	Oリング	N.B.R	2	P-25
16	Oリング	N.B.R	1	G-50
17	Oリング	N.B.R	2	P-95
18	Oリング	N.B.R	1	G-145
19	口金座	CAC406	1	
20	押し輪	CAC406	1	
21	差し金具	CAC406	1	65AJISB9911
22	排水弁カバー	FC200	1	
23	排水弁	CAC406	1	
24	ボルト・ナット	スチール	4	
25	キャップ	FC200	1	
26	鎖	SUS304	1	
27	消火栓レンチ	FCD450	1	
28	Oリング	N.B.R	1	S-60

試験圧力 : 本体・・・2.1MPa (上水 1.75MPa)
 弁座・・・1.54MPa (上水 1.30MPa)

塗 装 : 本体・・・赤色 (マンセル7.5R4/14)
 弁箱・・・黒色 (マンセルN1.0)
 文字・・・白色 (マンセルN9.5)

質 量 : 約 65kg

フランジ表

	C	n-d
JIS10K	φ150	8-19
JPI150	φ152.4	4-19
上 水	φ168	4-19

※RF (平面座) が標準になります。

<H2N>

△	..	図	80A×65A	作 図	2021年 3月 16日		
△	..	名	単口回転地上式不凍消火栓	図 番	KHYD0041		
△	..	株式会社 立売堀製作所		承認	照 査	製 図	縮 尺
△	..				—		