



品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	弁箱	FCD450	1	
2	消火栓本体	FC200	1	
3	消火栓本体フタ	FC200	1	
4	弁棒	SS400	1	
5	弁棒ネジ部	C3604	1	
6	弁体	FCD450	1	
7	弁パッキン	N.B.R	1	φ110×φ13×t6
8	弁ガイド	CAC406	1	
9	弁座	CAC406	1	
10	弁棒ガイド	CAC406	1	
11	グランドパッキン押エ	CAC406	1	
12	ボルト、ナット	ステンレス	2	
13	グランドパッキン	グラファイト	1	
14	口金座	CAC406	2	
15	差シ金具	CAC406	2	65AJISB9911
16	押し輪	CAC406	2	
17	排水弁	CAC406	1	
18	排水弁カバー	FC200	1	
19	ボルト、ナット	スチール	4	
20	Oリング	N.B.R	1	G-145
21	切換弁体	CAC406	2	
22	切換弁パッキン	N.B.R	2	φ64×φ9.5×t3
23	切換弁ガイド	CAC406	2	
24	切換弁棒	C3604	2	
25	切換弁カバー	FC200	2	
26	ノッチ	SUS304	2	
27	グランドブッシュ	C3604	2	
28	Oリング	N.B.R	2	P-24
29	Oリング	N.B.R	2	P-34
30	キャップ	FC200	2	
31	鎖	SUS304	2	
32	消火栓レンチ	FCD450	1	
33	Oリング	N.B.R	2	S-60

試験圧力 : 本体・・・2.1MPa (上水 1.75MPa)
 弁座・・・1.54MPa (上水 1.30MPa)

塗 装 : 本体・・・赤色 (マンセル 7.5R4/14)
 弁箱・・・黒色 (マンセル N1.0)

文字・・・白色 (マンセル N9.5)

質 量 : 約 75kg

フランジ表

	C	n-d
JIS10K	φ175	8-19
JPI150	φ190.5	8-19
上 水	φ195	4-19

※RF (平面座) が標準になります。

<H4>

△	..	図	100A×65A×65A	作 図	2021年 3月 1日
△	..	名	双口地上式不凍消火栓	図 番	KHYE0046
△	..				
△	..				
△	..	承認 照査 製図 縮 尺			