



フランジ表

	C	n-d	T
65JIS10K	140	4-19	18
80JIS10K	150	8-19	18
65JPI150	139.7	4-19	22.7
80JPI150	152.4	4-19	24.3

※RF (平面座) が標準になります。

品番	名称	材質	個数	備考
1	ボールコック本体	FCD450	1	
2	回転台	CAC406	1	
3	腕	CAC406	1	
4	俯仰管	CAC406	1	
5	差シ金具	CAC406	1	65AJISB9911
6	俯仰管フランジ	CAC406	2	
7	回転部媒介	CAC406	1	
8	ローター	CAC406	1	
9	ボール弁	CAC406	1	
10	ボール弁切換軸受	C3604	1	
11	ボール弁切換軸	C3604	1	
12	切換軸カバー	CAC406	1	
13	テコ棒	SUS304	1	ニギリ部:ゴム
14	ボール弁切換レバー	SUS304	1	
15	リンク	CAC406	1	
16	排水弁	C3771	1	
17	旋回固定ノブネジ	ステンレス	1	ニギリ部:プラスチック
18	ボールシート	PTFE	1	
19	ボール	C2600	57	
20	ボール	C2600	40x2	
21	Oリング	N.B.R	2	G-55
22	Oリング	N.B.R	2	G-45
23	Oリング	N.B.R	1	G-60
24	Oリング	N.B.R	1	P-70
25	Oリング	N.B.R	2	P-18
26	Oリング	N.B.R	1	G-115
27	Oリング	N.B.R	1	P-30
28	スライダー	CAC406	1	
29	俯仰固定ノブネジ	ステンレス	1	ニギリ部:プラスチック

最高使用圧力 : max. 1.0MPa  
 試験圧力 : 本体・・・2.1MPa  
                   弁座・・・1.54MPa  
 放水量 : max. 1000L/min.  
 俯仰角度 : +7.5° ~ -15°  
 旋回角度 : 360°  
 塗装 : 赤色 (マンセル 7.5R4/14)  
 質量 : 約 22kg

	図	テコ式放水銃 (M3型)	製図日	2023年 2月 27日
	名		図番	TM3A7163
			承認	照査製図縮尺
				—