



| 品番 | 名 称 | 材 質 | 個数 | 備 考 |
|----|----------|--------|----|-------------|
| 1 | 弁箱A | FCD450 | 1 | |
| 2 | 弁箱B | FCD450 | 1 | |
| 3 | ふた | FCD450 | 1 | |
| 4 | キャップ | FCD450 | 1 | |
| 5 | 弁体A | FCD450 | 1 | |
| 6 | 弁体B | CAC406 | 1 | |
| 7 | 口金キャップ | 合成樹脂 | 1 | |
| 8 | 開閉板 | FCD450 | 1 | |
| 9 | レバー | FCD450 | 1 | |
| 10 | クサリ | A1070W | 1連 | |
| 11 | 口金フランジ | FCD450 | 1 | |
| 12 | 差し金具 | SUS304 | 1 | 65AJISB9911 |
| 13 | 外し金 | CAC406 | 1 | |
| 14 | 弁体軸 | C3771B | 1 | |
| 15 | 弁座A | N.B.R | 1 | |
| 16 | 弁座B | 合成ゴム | 2 | テフロンコーティング |
| 17 | 弁押え | SUS304 | 1 | |
| 18 | 弁座押え | FCD450 | 1 | |
| 19 | めねじこま | CAC406 | 1 | |
| 20 | 弁棒 | C3771D | 1 | |
| 21 | 六角袋ナット | SUS304 | 1 | |
| 22 | 六角穴付きボルト | SUS304 | 3 | |
| 23 | Oリング | N.B.R | 1 | |
| 24 | Oリング | N.B.R | 1 | |
| 25 | Oリング | N.B.R | 2 | |
| 26 | Oリング | N.B.R | 1 | |
| 27 | Oリング | N.B.R | 2 | |
| 28 | ストッパーピン | S45C | 1 | |

仕 様

設計圧力 : 0.75 MPa

試験圧力 : 本体 1.75 MPa

弁座 1.30 MPa

仕 上 : 内外面エポキシ樹脂粉体塗装

質 量 : 約 35 kg

※(株)北川鉄工所製

| | | | | | | |
|---|----|---|-----------------|-------|-------------|-----|
| △ | .. | 図 | 75 mm 地下式単口消火栓 | 製 図 日 | 2016年 2月 8日 | |
| △ | .. | 名 | レバー開閉式ボール型副弁装置付 | 図 番 | TKTA4230-1 | |
| △ | .. | | | | 承 認 | 照 査 |
| △ | .. | | | | 製 図 | 縮 |