



品番	名称	材質	個数	備考
1	弁箱	FCD450	1	
2	弁箱ふた	FCD450	1	
3	キャップ	FCD450	1	
4	弁体	FCD450	1	
5	弁押え	FCD450	1	
6	弁座押え	SUS304	1	
7	めねじこま	CAC406	1	
8	差し金具	SUS304	1	65AJISB9911
9	弁棒	C3771B	1	
10	袋ナット	ステンレス	1	
11	弁体パッキン	水道用ゴム	1	又はN,B,R
12	Oリング	N,B,R	1	
13	Oリング	N,B,R	1	
14	Oリング	N,B,R	2	
15	押し輪	CAC406	1	
16	口金フランジ	FCD450	1	
17	口金キャップ	合成樹脂	1	
18	チェーン		1式	

仕様

仕上 : 内外面 灰色 (マンセル N5.5)  
(粉体塗装)

口金キャップ・・・赤色

質量 : 約 20 kg

使用圧力及び試験圧力

	使用圧力	本体試験圧力	弁座試験圧力
上水	0.75 MPa	1.75 MPa	1.30 MPa
JIS10K	1.0 MPa	2.1 MPa	1.5 MPa

フランジ	D	C	g	T	f	N	h
上水	211	168	125	21	3	4	19
JIS10K	185	150	126	18	2	8	19

(株) 北川鉄工所製

	図	φ75 水道用地下式消火栓	製図日	2022年 10月 17日
	名	単口 (コンパクトタイプ)	図番	TKTA5207-1
	承認	照査	製図	縮尺