



品番	名 称	材 質	個 数	備 考
1	台座	CAC406	1	
2	短管	CAC406	1	
3	腕	CAC406	1	
4	俯仰管	CAC406	1	
5	俯仰管フランジ	CAC406	2	
6	ボール	C2600	65×2	
7	Oリング	NBR	2	G-85
8	差し金具	CAC406	1	100消防ねじ式
9	俯仰用ウォームホイール	CAC406	1	
10	Oリング	NBR	1	G-115
11	旋回用ウォーム軸受	CAC406	2	
12	Oリング	NBR	1	G-115
13	旋回用台	CAC406	1	
14	受圧板	CAC406	1	
15	ボール	C2600	106	
16	受圧リング	CAC406	1	
17	割リング	CAC406	2	
18	Oリング	NBR	1	P-110
19	旋回用ウォームホイール	CAC406	1	※①台座と一体物
20	俯仰用ウォーム	C3604	1	
21	俯仰用ウォーム軸	SUS304	1	
22	俯仰用ハンドル	FC200	1	
23	旋回用ウォーム	C3604	1	
24	旋回用ウォーム軸	SUS304	1	
25	旋回用ハンドル	FC200	1	
26	Oリング	NBR	2	G-95

最高使用圧力 : 1.0 MPa
 試験圧力 : 2.1 MPa
 放水量 : max. 3000 L/min.
 俯仰角度 : +75° ~ -30°
 旋回角度 : 360°
 塗装 : 赤色 (マンセル 7.5 R 4/14)
 質量 : 約 77 kg

フランジ表

	φ C	n-φ d	T
100 AJIS 10K	φ 175	8-φ 19	18
100 API 150	φ 190.5	8-φ 19	22.3

※FF (全面座) が標準になります。

△	..		図 名	ギヤ式放水銃 (M2100型)	製図日	2024年 5月 15日
△	..				図番	TGMA8529
△	..				承認	
△	..				照査	
△	..				製図	
					縮尺	—
IS		株式会社立壳堀製作所				