

能美防災 (株)

リング型表示灯付発信機 薄型表示灯

専用金具

φ117.2 4-M4×12L 扉裏面スタッドビス

φ50 2-M4タップ 66.7

ニッタン (株)

表示灯付フラット発信機 フラット表示灯 (*1=75)

φ113 116.4 5

φ80

標準 (発信機 表示灯分離) タイプ

フラット P L - F フラット

φ80 105 81 4-φ4.5×19.5L 66.7 2-φ5

ホーチキ (株) 注) 取付方法が2パターンあります。

フラット取付 表示灯

専用金具

φ117.2 4-M4タップ 120

φ58 2-φ5 66.7

ホーチキ (株) 注) 取付方法が2パターンあります。

表側取付 表示灯

2-M4タップ 76 60 80 66.7 2-φ5 58

標準 (発信機 表示灯分離) タイプ

IS標準

発信機 表示灯 パラサイン Aタイプ (*1=75)

φ80 105 81 4-φ4.5×19.5L 66.7 2-φ5 124 φ108 2-M4タップ

パナソニック (株)

フラット取付 表示灯 (フラット型)

φ127 4-M4×15L 扉裏面スタッドビス 100

φ50 2-M4タップ 66.7

日本ドライケミカル (株) 注) 取付方法が2パターンあります。

簡単取付 表示灯 (フラット型)

φ120 66.7 2-M4タップ 50

パナソニック (株) or 日本ドライケミカル (株)

小型発信機 表示灯 NNF70015

φ80 105 81 4-φ4.5×19.5L 66.7 2-φ5 64 60 4-R12 2-M4タップ

	横幅 (w1)	火報ピッチ (P)
<input type="checkbox"/>	550	150
<input type="checkbox"/>	700	200

図名	火報一覧図 (横開き)	図番	OFE26025-00
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月 4日
	IS 益立壳堀製作所	承認	照査
		製図	