



**能美防災 (株)**

リング型表示灯付発信機  
薄型表示灯  
専用金具  
φ117.2  
4-M4×12L  
扉裏面スタッドビス  
φ50  
2-M4タップ  
66.7

**ニッタン (株)**

表示灯付フラット発信機  
フラット表示灯 (\*1=75)  
φ113  
φ80

**標準 (発信機 表示灯分離) タイプ**

IS標準  
発信機  
表示灯  
パラサイン Aタイプ (\*1=75)  
φ80  
φ58  
2-φ5  
66.7  
2-M4タップ  
105  
81  
4-φ4.5×19.5L

**ホーチキ (株)** 注) 取付方法が2パターンあります。

**能美防災 (株)**

フラット取付  
表示灯  
専用金具  
φ117.2  
4-M4タップ  
φ58  
2-φ5  
66.7

**ニッタン (株)**

表側取付  
表示灯  
2-M4タップ  
φ58  
2-φ5  
66.7  
76  
80  
60

**標準 (発信機 表示灯分離) タイプ**

能美防災 (株)  
小型発信機  
2-M4タップ  
φ80  
φ58  
2-φ5  
66.7  
2-M4タップ  
124  
φ108  
83.5  
73  
50

ニッタン (株)  
フラット発信機  
1MM1W-01  
2MM1W-01

**パナソニック (株)**

フラット取付  
表示灯 (フラット型)  
φ127  
φ50  
4-M4×15L  
扉裏面スタッドビス  
φ120  
φ50  
2-M4タップ  
66.7

**日本ドライケミカル (株)** 注) 取付方法が2パターンあります。

簡単取付  
表示灯 (フラット型)  
φ120  
φ50  
2-M4タップ  
66.7

**標準 (発信機 表示灯分離) タイプ**

パナソニック (株) or 日本ドライケミカル (株)  
小型発信機  
表示灯 NNF70015  
φ80  
φ58  
2-φ5  
66.7  
2-M4タップ  
51.5  
83.5  
72  
64  
60  
4-R12

横幅 (w1)		火報ピッチ (P)	
550		150	
700		200	

図名	火報一覧図 (横開き)	図番	OFE26025-00
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月 4日
<b>IS 益立壳堀製作所</b>		承認	照査
		製図	