

能美防災 (株)

リング型表示灯付発信機
薄型表示灯
専用金具
φ117.2
4-M4×12L
扉裏面スタッドビス
φ50
66.7
2-M4タップ

ニッタン (株)

表示灯付フラット発信機
フラット表示灯 (*1=75)
φ113
116.4
5
φ80

標準 (発信機 表示灯分離) タイプ

IS標準
発信機
表示灯
パルサイン Aタイプ (*1=75)
105
81
4-φ4.5×19.5L
66.7
φ58
2-φ5
φ80

ホーチキ (株) 注) 取付方法が2パターンあります。

フラット取付
表示灯
専用金具
φ117.2
4-M4タップ
φ58
66.7
2-φ5

表側取付
表示灯
2-M4タップ
76
80
60
66.7
φ58
2-φ5

能美防災 (株)

小型発信機
2-M4タップ
83.5
7.3
50

ニッタン (株)

フラット発信機
1MM1W-01
2MM1W-01
2-M4タップ
φ108
124

パナソニック (株) or 日本ドライケミカル (株)

小型発信機
2-M4タップ
51.5
83.5
7.2

表示灯 NNF70015
2-M4タップ
64
66.7
50
4-R12

パナソニック (株)

フラット取付
表示灯 (フラット型)
φ127
φ50
4-M4×15L
扉裏面スタッドビス
φ120
66.7
2-M4タップ

日本ドライケミカル (株) 注) 取付方法が2パターンあります。

簡単取付
表示灯 (フラット型)
φ50
66.7
2-M4タップ

	横幅 (w1)	火報ピッチ (P)
	550	150
	700	200
図名	火報一覧図 (横開き) 火報機器は別途となります。	図番 OFE26025-00 製図日 2026年 6月 4日
IS 益立壳堀製作所		承認 照査 製図