


露出型





格納品


消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ケ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PRスリム)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~12号 [識別番号: IS1-PRS03]			
使用圧力: 1.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.18MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ケ
(裏配管)	65×180°		1ケ

※配管接続は40Aとなります。



露出型



埋込型



埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。



注) 横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上 メラミン樹脂焼付塗装
標示 シール文字

65	40	65	40	40	65	40	65		
A	B	C	D	E	F				

図名

易操作性1号消火栓 (併設型)

図番

SOAKDT-B004

適用

IS 株式会社堀製作所

製図日

2026年
3月21日

承認


照査

製図


森

森



森

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


IS標準




ニッタン(株)

☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



発信機表示灯一体型




 株式會社 立壳堀製作所

